



Características

- Validador de tickets con tecnología de código de barras mediante lector infrarrojo, tickets de papel térmico formato ISO, barras y QR (2D, PDF417, etc.).
- Frontal de cristal templado anti-vandálico de 5mm de espesor, enmarcado en acero inoxidable AISI 316.
- Cabina de aluminio de 1,5mm de espesor y pintura polvo electrostática con tratamiento a horno, resistente en ambientes corrosivos.
- Puerta lateral y puerta superior para fácil acceso a los componentes internos, con sostenedor amortiguado hidráulico.
- Pantalla TFT en color de 19" multitáctil hasta 10 toques, de elevado contraste, con superficie antirreflejante, temperatura de operación -30 ~ 80 °C.
- Pantalla interior (mantenimiento) TFT en color de 7" de elevado contraste, con superficie antirreflejante, temperatura de operación -30 ~ 80 °C.
- Pulsadores táctiles capacitivos retro-iluminados sin elementos mecánicos.
- Lectura de tarjetas sin contacto MIFARE® estándar ISO/IEC 14443 A/B + ISO 15693, ISO/IEC 7816-4, lectura y escritura.
- Telefonía IP, protocolo SIP.
- Sistema de ayuda y guiado por voz.
- Medio de pago en línea, sistema guiado con iluminación secuencial.
- Apertura de puerta de puerta con cerradura eléctrica y tarjeta RFID.
- Impresora de justificantes de pago en ticket mediante impresora térmica.
- Comunicación con PC mediante red Ethernet y protocolo TCP/IP.
- Sistema de ventilación/calefacción forzada controlada por higróstato (temperatura y humedad), rango de operación 40 a 90 % RH, UL File No. E164102.
- Funcionamiento en exterior e interior.
- Protección IP-44
- Rango de consumo: 120W-510W con calefactor.
- Monedero reciclador todas las denominaciones.
- Lector de billetes todas las denominaciones.
- 4 hoppers de alta capacidad + 2 Hoppers de apoyo de alta capacidad.
- Diseño ergonómico con altura adaptada a Personas de Movilidad Reducida. PMR
- Menú de contabilidad claro e intuitivo.
- Diferentes tipos de gestión de cobro: tickets de rotación, vales descuento, exceso de abonados, pérdida de ticket, emisión de ticket en cajero (centralización), etc.
- Rango de consumo: 240W-630W con calefactor

Opciones

- Cobro con tarjeta de crédito por sistema con homologación EMV, lector de contacto chip card y contactless.
- Devolvedor de billetes (reciclado de billetes).
- Video IP (microcámara).
- Adaptación a otras monedas diferentes al euro.
- Lectura por cancelador motorizado (lectura y/o escritura).

Dimensiones

- Altura: 1.800 mm.
- Ancho: 750 mm.
- Fondo: 580 mm.
- Peso: 250 Kg

comercial@horus.es
+34 917 103 256
c/Berna, 4, 28232, las rozas de Madrid, España

NOTA: Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. El texto y las ilustraciones no son vinculantes.

<https://www.horus.es/parking/productos/>

