



comercial@horus.es
+34 917 103 256
c/Berna, 4, 28232, las rozas de Madrid, España

NOTA: Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. El texto y las ilustraciones no son vinculantes.

Características

- Armario de chapa de acero al carbono de 3 mm. La puerta y la peana están hechas en acero inoxidable 304, la pintura polvo electrostática con tratamiento a horno.
- Color estándar RAL 2000
- Frontal de cristal templado antivandálico de 5mm de espesor, enmarcado en acero inoxidable AISI 316.
- Caja fuerte independiente de acero de 3 mm, con cerradura de seguridad.
- Pantalla TFT en color de 23,4" multitáctil hasta 10 toques, de elevado contraste, con superficie antirreflejante, temperatura de operación -30 ~ 80 °C.
- Pantalla interior (mantenimiento) TFT en color de 7" de elevado contraste, con superficie antirreflejante, temperatura de operación -30 ~ 80 °C.
- Comunicación con PC mediante red Ethernet y protocolo TCP/IP.
- Sistema Operativo Android
- Aceptor de Monedas con desviación para 4 reciclador hoppers.
- 4 hoppers de alta capacidad + 2 Hoppers de apoyo de alta capacidad.
- Aceptor de billetes de todas las denominaciones con stacker para 800 Billetes.
- Impresora de justificantes de pago en ticket mediante impresora térmica.
- Lector de códigos de barras 1D y 2D (EAN-8,RSS_14,CODE_39,CODE_93, CODE_128, ITF, CODABAR, inverse code,image code,etc. y QR Code, Data Matrix, etc), con capacidad opcional para leer tarjetas NFC 13.56Mhz ID card (Mifare_UltraLight, Mifare_One(S50), Mifare_One(S70), Mifare_Pro(X) Mifare_Desire).
- Sistema de ventilación/calefacción forzada controlada por higróstico (temperatura y humedad), rango de operación 40 a 90 % RH, UL File No. E164102.
- Telefonía IP, protocolo SIP. Bocina/Altavoz + Micrófono.
- Protección IP-44
- Alimentación eléctrica: 100 ~ 240 Vac // Rango de consumo: 240W-630W con calefactor
- Permite colocar publicidad a través de una imagen o de videos cortos mientras la pantalla está en reposo
- Medio de pago en línea, sistema guiado con iluminación secuencial.
- Apertura de puerta de puerta con cerradura eléctrica a través de tarjeta RFID.
- Sistema de ayuda y guiado por voz.
- Medio de pago en línea, sistema guiado con iluminación secuencial.
- Funcionamiento en interior.
- Diseño ergonómico con altura adaptada a Personas de Movilidad Reducida. PMR
- Menú de contabilidad claro e intuitivo.
- Diferentes tipos de gestión de cobro: tickets de rotación, vales descuento, exceso de abonados, pérdida de ticket, emisión de ticket en cajero (centralización), Pagos de Abono, etc.

Opciones

- Cobro con tarjeta de debito/crédito por sistema con homologación EMV, lector de contacto chip card y contactless.
- Billetero con reciclador de 4 denominaciones.
- Cámara IP (microcámara).
- Adaptación a otras monedas diferentes al euro.
- Lectura de ticket por cancelador motorizado (lectura y/o escritura).
- Cambio de color en formato RAL.

Dimensiones

- Altura: 1.800 mm.
- Ancho: 750 mm.
- Fondo: 580 mm.
- Peso: 250 Kg

